


※同等品とする

<p>地球環境問題(リサイクル、温暖化等)に配慮し、かつ室内におけるホルムアルデヒドの気中濃度を下げる事に 主眼を置き、各種有機溶剤や可塑剤等の有害物質についてもその残留、放散を極力抑制する為に以下の仕様とする。</p>	
<p>樹脂コート化粧 パーティクルボード (ECOボードプラス)</p>	<p>ホルムアルデヒド放散量「0.04mg/l」以下とする。</p> <p>マテリアルリサイクル可能品(メラミン樹脂含浸の低圧メラミン等は使用不可)</p> <p>「JIS A 5908」適合品の国内生産品とする。</p> <p>表面材: 単色は防汚機能を有するメラミンコート、木目柄は天然木の質感を持つ高意匠ウレタンコート</p>
<p>樹脂コート化粧MDF (NEOボードプラス)</p>	<p>JIS-F☆☆☆☆適合品</p> <p>MDFは国産木材の使用比率70%以上とし、「間伐材マーク」、「木づかいサイクルマーク」取得品とする</p> <p>「JIS A 5905」適合品の国内生産品とする。</p> <p>表面材: 単色は防汚機能を有するメラミンコート、木目柄は天然木の質感を持つ高意匠ウレタンコート</p>
各種合板	JIS-F☆☆☆☆適合品
接着剤	厚生労働省のVOC指定13物質を含んでいないものを使用する。 F☆☆☆☆適合品
塗料	厚生労働省のVOC指定13物質を含んでいないものを使用する。 F☆☆☆☆適合品
本体	<p>主材: 樹脂コート化粧パーティクルボード t 20(ECOボードプラス)</p> <p>背板、地板取外し部: 樹脂コート化粧MDF(NEOボードプラス) t4mm</p>
木口	<p>本体見隠れ: 非塩ビ化粧樹脂シート t 0.45貼</p> <p>実験台コーナー部: ABSエッジ t3.0貼り R面取り加工</p>
台輪	<p>ポリエステル化粧合板貼 下地: ランバーコア合板 t 15(四方組)</p> <p>※壁面固定の家具は不陸調整の上、台輪化粧材「後貼」とする。</p>
共通	<p>※「日本家具保証協会」認定企業の生産製品、及び監理製品とする。</p> <p>※製作家具本体は国内生産品とする。</p>

※仕様変更・改良及び廃盤にて予告なく変更の可能性があります。

[illegible]