

凡 例

記 号	名 称	使 用 材 料	規 格	備 考
—— - ——	給水管（屋内一般）	水道用硬質塩ビライニング鋼管（VB）	JWWAK116	
—— - ——	給水管（土間内）	外面被覆硬質塩ビライニング鋼管（VD）	JWWAK116	
—— - ——	給水管（地中埋設）	耐衝撃性塩化ビニル管（HIVP）	JIS K6742	
————	排水管（地中埋設）	硬質塩化ビニール管（VP）	JIS K6741	
——┐——	污水管（地中埋設）	硬質塩化ビニール管（VP）	JIS K6741	
————	排水管（屋内一般）	硬質塩化ビニール管（VP）	JIS K6741	
——┐——	污水管（屋内一般）	硬質塩化ビニール管（VP）	JIS K6741	
-----	通 気 管	硬質塩化ビニール管（VP）	JIS K6741	
—— G ——	ガス管（屋内一般）	ガス用外面被覆鋼管（SGP）	JIS K3452	
—— G ——	ガス管（屋外露出）	ガス用外面被覆鋼管（SGP）	JIS K3452	
—— ——	給湯管（屋内一般）	被服ステンレス鋼管プレス式（SUS）	JIS G3448	
-----	既 設 管			

注 意 事 項

- ※ 衛生器具は、節水型とし、参考品番とする。
- ※ 本工事に必要な諸官庁、電力会社に対する申請手続き等は、一切請負者によつて、代行するものとする。
- ※ 各電源接続機器には、アース配線を行う事。
- ※ 器具取付補強は建築工事

衛 生 器 具 表

器具名称	参考品番	設置場所 仕 様 （ 参 考 品 番 ）					合 計
			生 活 改 善 実 習 室			屋 外	
調理台		2200×1000×800 混合水栓、排水トラップ、3口 ガスコンロ、オープン共（建築工事）	(2)				(2)
五徳台		1200×600×700（建築工事）	(1)				(1)
五徳		（建築工事）	(1)				(1)
キー付散水栓	カップ`リンク`付	T28KUHI3				1	1
混合水栓	シンク`ルバー`	TKS05316J	2				2
ヒューズコック		双口 1/2×3/8	1				1
ヒューズコック		1口 1/2×3/8	1				1
ガス漏れ警報器		外部端子付 AC100V	1				1
消火器		既設品 撤去保管後再取付	(1)				(1)
ポンベ庫	BN-100	スチール製 50k×2本用（基礎1,500×900 建築工事）				1	1
GH-1 ガス給湯器		屋外壁掛型 LPG24号 配管カバー共 リモコンスイッチ共（リモコン線 電気工事） 消費電力 1φ100V 54W 凍結予防ヒータ 68W 高効率型				1	1